

Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten BSM-F30

Anwendung bei F30-Wänden nach den Erleichterungen der MLAR

Durchführungen von Rohrleitungen durch F30-Wände

- nicht brennbare Rohrleitungen – auch mit brennbaren Rohrbeschichtungen
- Trinkwasser, Heizung, Solaranlagen, Feuerlöschsysteme ohne Durchmesserbegrenzung
- Abwasser, Regenwasser, Wasseraufbereitungsanlagen ohne Durchmesserbegrenzung
- Technische Gase sowie Labor- und medizinische Gase, Lüftung, Rohrpost usw. ohne Durchmesserbegrenzung
- Einzelne elektrische Leitungen (wie Stromkabel, EDV-, Antennen- und Telefonleitungen) sowie Kabelbündel bis 100 mm Außendurchmesser und Kabeltrassen beliebiger Breite

Anwendung der BSM-F30 gemäß den Erleichterungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 11/2005, Abschnitt 4.2, siehe auch Missel Merkblatt Brandschutz

Missel Brandschutz-Dämm-Manschette BSM-F30

Körperschallentkoppelnd, Baulänge 130 mm, Dicke etwa 3 mm

Einbau in Leichtbauwände und Massivwände ≥ 60 mm

Europäisches Patent Nr. 0 896 184



Artikel-Nr.	Artikel-Kurzbezeichnung	Kupferrohr DIN EN 1057		Stahlrohr DIN EN 10255 Reihe M			Gussrohr		Inhalt pro VE Stück
		d _a (mm)	DN	d _a (mm)	(Zoll)	DN	d _a (mm)	DN	
251-0010	BSM-F30 10	10	8						5
251-0012	BSM-F30 12	12	10						5
251-0015	BSM-F30 15	15	12	13,5	1/4	8			5
251-0018	BSM-F30 18	18	15	17,2	3/8	10			5
251-0022	BSM-F30 22	22	20	21,3	1/2	15			5
251-0028	BSM-F30 28	28	25	26,9	3/4	20			5
251-0035	BSM-F30 35	35	32	33,7	1	25			5
251-0042	BSM-F30 42	42	40	42,4	1 1/4	32			5
251-0058	BSM-F30 58	54	50	57		50	58	50	5
251-0078	BSM-F30 78	76,1	65	76,1	2 1/2	65	78	70	5
251-0083	BSM-F30 83						83	80	5
251-0110	BSM-F30 110	108	100	108		100	110	100	5

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

■ Ausführung BSM-F30:

Offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss. Mineralisches, nicht brennbares und bis 1.000°C beständiges, weichfederndes, etwa 3 mm dickes Spezialvlies nach DIN 4102, Teil 1 und Teil 17. Außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseitig mit einer Gleitfolie ausgerüstet.