

Stäubli Silvio Sàrl
Route du Stand 6
1189 Saubraz
Tél: +41(0)21 808 66 40
Fax: +41(0)21 807 24 16
E-mail: info@staubli-sarl.com
www.staubli-sarl.com

ISOLATION THERMIQUES MATERIAUX D'ISOLATION PROTECTION THERMIQUE

BOURRELET CÉRAMIQUE Couverture Fil Verre – HT Armée Ni-Cr

DÉFINITION

Le bourrelet est composé d'une âme en fibres céramiques, maintenue par un tressage concentrique de fils Verre HT 75 armé NicKel-Chrome. La couverture est à maille serrée. Le type de fils utilisés en couverture lui confère une excellente résistance mécanique.

PRINCIPALES APPLICATIONS

- Joints de charriots et de buttoirs en briqueterie et industrie du verre.
- Protection thermique.

COUVERTURE FIL VERRE - HT 75 ARMÉE Ni-Cr

Code	mètre (mm) $\pm 10\%$	Conditionnement (m)	Poids* au m (g/m) $\pm 10\%$
GHT-B0-S-20-S	20	10	200
GHT-B0-S-25-S	25	10	280
GHT-B0-S-30-S	30	10	360
GHT-B0-S-35-S	35	10	470
GHT-B0-S-40-S	40	10	565
GHT-B0-S-45-S	45	10	640
GHT-B0-S-50-S	50	10	745
GHT-B0-S-60-S	60	10	945

* Les poids au mètre carré sont donnés à titre indicatif.

REMARQUE

D'autres sections peuvent être fabriquées sur demande.