

Stäubli Silvio Sàrl
Route du Stand 6
1189 Saubraz
Tél: +41(0)21 808 66 40
Fax: +41(0)21 807 24 16
E-mail: info@staubli-sarl.com
www.staubli-sarl.com

ISOLATION THERMIQUES MATERIAUX D'ISOLATION PROTECTION THERMIQUE

BOURRELET P.A.T.
Couverture Verre

DÉFINITION

Le bourrelet est composé d'une âme en fibres céramiques, maintenue par un tressage concentrique de fils verre. La couverture peut être à maille ouverte ou à maille serrée.

En surface le bourrelet a reçu un traitement de finition antipoussière.

PRINCIPALES APPLICATIONS

- Calorifugeage de tuyaux par enroulement à spires jointives.
- Protection thermique.

MAILLE OUVERTE

Code	Diamètre (mm) $\pm 10\%$	Conditionnement (m)	Poids* au m (g/m) $\pm 10\%$
G-BO-5-O-PAT	5	200	16
G-BO-6-O-PAT	6	200	22
G-BO-8-O-PAT	8	200	38
G-BO-10-O-PAT	10	200	60
G-BO-12-O-PAT	12	100	88
G-BO-14-O-PAT	14	100	120
G-BO-16-O-PAT	16	100	160

* Les poids au mètre carré sont donnés à titre indicatif.

REMARQUE

D'autres sections peuvent être fabriquées sur demande.